



FLOOR 200 PVC

Monomeric Walkable PVC 200μ
PVC Monomeric Calpestabile 200μ

① Description

Monomeric printing PVC for floor graphics **without lamination** 200μ, **embossed** white with **anti-slip** properties, permanent acrylic adhesive.

② Applications

Ideal for floor graphics and horizontal signs. Permanent acrylic adhesive lasting 6 months, monosilicon PEK paper liner 140gr. Thanks to the **textured** anti-slip texture, it can be applied **WITHOUT LAMINATION, R9 anti-slip certification**.

③ Printability

Suitable for the printing with **Solvent / UV / Latex** base inks. We recommend a printing room conditioned to $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) and $\pm 50\%$ relative humidity. The maximum ink saturation is 270%.

① Descrizione

PVC monomeric da stampa per grafiche a pavimento **senza necessità di laminazione** 200μ, bianco **goffrato** con proprietà **antiscivolo**, adesivo acrilico permanente.

② Applicazioni

Ideale per grafiche a pavimento e segnaletica orizzontale. Adesivo acrilico permanente durata 6 mesi, liner in carta PEK monosiliconata 140gr. Grazie alla **trama testurizzata** antiscivolo può essere applicato **SENZA LAMINARE, certificazione antiscivolo R9**.

③ Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.