



PRINT THIN

Termoadesivo da stampa bianco opaco 100μ.
White matt printing thermoadhesive 100μ.

① Description

White matt printing thermoadhesive in PVC 100μ with polyester (PET) liner 75μ.

② Applications

The **particularly softness** of the PU makes the product suitable for application on textiles and clothing, ensuring maximum comfort when worn. **The film was treated with a special coating**, which in addition to improve the ink anchorage reduces the migration of plasticizers to the surface, **ensuring the perfect printability**.

③ Printability

Suitable for the printing with **Solvent / Eco-Solvent** base inks. We recommend a printing room conditioned to $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) and 50% relative humidity. The maximum ink saturation is 270%.

① Descrizione

Film termoadesivo da stampa bianco opaco in PU 100μ con liner in poliestere (PET) 75μ.

② Applicazioni

La **particolare morbidezza** del PU rende il prodotto particolarmente adatto all'applicazione su tessuti ed indumenti, garantendone il massimo confort una volta indossati. **Il film è stato trattato con un coating speciale**, che oltre a migliorare l'ancoraggio dell'inchiostro evita la migrazione di plastificanti in superficie, **garantendo la perfetta stampabilità**.

③ Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa. La massima saturazione inchiostro consentita è 270%.