

STP Scheda Tecnica Prodotto

Nome Prodotto: **BACKLITE 200 W**

Nome del produttore/distributore	Printjet
Altezze e lunghezze	h. disponibili (cmxmtl): 91,4/106,7/152,4 x30

DESCRIZIONESupporto **BACKLITE IN POLIESTERE 200μ** bianco opaco.**APPLICAZIONI**

Ideale per retroilluminati e cassonetti luminosi, stampa frontale. Ottima stampabilità e ampia resa cromatica.
Per stampa con inchiostri Base Acqua.

CARATTERISTICHE FISICHE

VARIABILE	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI - NOTE
Spessore	μ	200 ±5%	ISO 534-80
Resistenza alla trazione	N/5cm	Warp: 1280 ±5%	DIN53354 BS3424 method 6A
		Weft: 1130 ±5%	
Resistenza alla lacerazione	N	Warp: 60 ±5%	DIN53356 BS3424 method 7A
		Weft: 50 ±5%	
Resistenza alla temperatura	°C	-20 +70	DIN 53372 BS3424 method10

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz