

|                                                                                  |                        |              |      |                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|------------------------|--------|
|  | <b>SCHEDA PRODOTTO</b> | Mod.<br>R&S. | Rev. | Revisione<br>contenuti | Pag.   |
|                                                                                  |                        | 05           | 03   | 06/2017                | 1 di 1 |

## CRYSTAL OPACO

**Descrizione** Materiale termosaldabile in poliuretano con supporto in poliestere per sistemi di stampa digitale ink-jet con inchiostri a base solvente, eco-solvente. Adatto per l'applicazione su tessuti chiari.

Spessore medio del materiale non trasferito: **80 micron**

**Condizioni d'uso** Tenendo conto dei sistemi di taglio utilizzabili e della variabilità dei tessuti su cui si effettua il trasferimento, le indicazioni di massima sono le seguenti :

**Taglio (es. con plotter ROLAND VP-300)**

Lama : **nuova a 45°**

Pressione minima di taglio: **60 gf**

**Trasferimento**

Temperatura: **155°C**

Tempo: **15 secondi**

Pressione: **media (3÷4 bar)**

### Procedimento

Stampare a specchio, sul lato opposto al supporto quindi tagliare

Spellicolare il materiale in eccesso

Posizionare la stampa con il proprio supporto sul tessuto

Trasferire alle condizioni indicate

Rimuovere il supporto a freddo

### Certificazioni

Prodotto conforme al REACH

### Tessuti Consigliati

Cotone, Poliestere e Misti Cotone-Poliestere non trattati di colore bianco o molto chiaro

### Lavaggio

Attendere **24h** dopo il trasferimento

**60°C Max** - a capo rovescio

Non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi

Lavaggio a secco: **no**

Asciugatrice: **si**



**Siser s.r.l.**

Viale della Tecnica n° 18  
36100 Vicenza - Italy  
Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
info@siser.it - www.siser.it

N.B. I dati riportati sono frutto della nostra esperienza.

Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.

Per un migliore risultato raccomandiamo di conservare il materiale al riparo dalla luce solare diretta.

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n° 1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance). Il presente documento può essere soggetto a modifiche. Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito [www.siser.it](http://www.siser.it). Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale. Grazie