

	SCHEDA PRODOTTO	Mod. R&S.	Rev.	Revisione contenuti	Pag.
		05	03	12/2015	1 di 1

COLORPRINT EXTRA

Descrizione Materiale termosaldabile in PVC con supporto in poliestere, per sistemi di stampa digitale ink-jet, con inchiostri a base solvente, eco-solvente, Latex o termoresina Adatto per il trasferimento su tessuti "difficili" quali giacche a vento, K-Way, pelle, nylon, borse sportive, ombrelli.
PRODOTTO CONTENENTE FTALATI. NON INDICATO PER LA PRODUZIONE DI GIOCATTOLI O QUALSIASI ALTRO ARTICOLO SPECIFICAMENTE INDIRIZZATO ALLA PUERICULTURA.

Spessore medio del materiale non trasferito: **150 micron**

Condizioni d'uso Tenendo conto dei sistemi di taglio utilizzabili e della variabilità dei tessuti su cui si effettua il trasferimento, le indicazioni di massima sono le seguenti :
Taglio (es. con plotter ROLAND VP-300)
Lama : **nuova a 45°**
Pressione minima di taglio: **70 gf**
Trasferimento
Temperatura: **165°C**
Tempo: **15 secondi**
Pressione: **media (3÷4 bar)**

Procedimento **N.B.: In caso di tessuti trattati, effettuare un test preventivo di trasferimento e lavaggio**
Stampare ed intagliare il materiale.
Lasciare asciugare la stampa almeno 12 ore prima di arrotolare, sovrapporre o trasferire
Spellicolare il materiale in eccesso
Rimuovere la stampa dal supporto utilizzando il T.T.D. Siser (poliestere trasparente adesivo, resistente alle alte temperature)
Scaldare il tessuto per qualche secondo prima di procedere all'applicazione, quindi trasferire.
Rimuovere il T.T.D. a caldo. In caso di utilizzo di altri application tape, seguire le istruzioni specifiche del prodotto.

Certificazioni Prodotto conforme al REACH

Tessuti Consigliati Poliammide, nylon e tessuti trattati con colorazione non sublimatica.

Lavaggio Attendere **24h** dopo il trasferimento
30°C Max - a capo rovescio
Non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi
Lavaggio a secco: **no**
Asciugatrice: **sconsigliata**



Siser s.r.l.

Viale della Tecnica n° 18
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it - www.siser.it

N.B. I dati riportati sono frutto della nostra esperienza.
Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.
Per un migliore risultato raccomandiamo di conservare il materiale al riparo dalla luce solare diretta.

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n° 1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance). Il presente documento può essere soggetto a modifiche. Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.it. Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale. Grazie



SCHEMA PRODOTTO

Mod.
R&S.

05

Rev.

03

Revisione
contenuti

11/2015

Pag.

2 di 1