

STP Scheda Tecnica Prodotto

Nome Prodotto: **ELETTRO 150 TL**

Nome del produttore/distributore	Printjet
Altezze e lunghezze	h. disponibili (cmxmtl): 137x50

DESCRIZIONEPVC stampabile **ELETTROSTATICO TRASPARENTE 150 μ** finitura lucida.**APPLICAZIONI**

Adesione elettrostatica NO COLLA, ideale per vetri e carrozzerie. Adatto per stampa con inchiostri base Solvente Eco-Solvente / UV / Latex.

CARATTERISTICHE FISICHE

VARIABILE	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI - NOTE
Spessore PVC	μ	150 $\pm$ 5%	ISO 534-80
Peso liner in poliestere	gr/mq	180 $\pm$ 5%	ISO-534
Temperatura di applicazione	$^{\circ}$ C	+10 +40	DIN 53372 BS3424 method10
Resistenza alla temperatura	$^{\circ}$ C	-20 +70	DIN 53372 BS3424 method10
Durata all'esterno	12 mesi (test su materiale non stampato)		
Condizioni di stoccaggio	Conservato nell'involucro originale ad una temperatura compresa tra 20 e 25 $^{\circ}$ C al 50% di umidità relativa, il prodotto rimane integro fino a 24 mesi.		

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz