

# GLITTER

## SPECIFICHE

| Composizione | Spessore Medio | Supporto           | Certificazioni                                                                                                                      |
|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU           | 350 micron     | Poliestere adesivo | <p>REACH n° 1907/2006/EU</p> <p>OEKO TEX® STANDARD 100</p> <p>17CX00039 CENTROCOT</p> <p>VEGANOK AZIENDA N. 1004</p> <p>VEGANOK</p> |

## ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

| Tessuti di destinazione                                                                            | IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE |           |           | IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO |               |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| cotone, poliestere, misti cotone/poliestere, (non trattati e non tinti con inchiostri sublimatici) | Lama                               | Pressione | Velocità  | Tempo                         | Temperatura   | Pressione           | Stacco       |
|                                                                                                    | 60°                                | 120 gf    | 20 cm/sec | 15" secondi                   | 160°C (275°F) | Media (2,5/3,5 bar) | caldo/freddo |

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Posizionare la decorazione sul capo
- Applicare seguendo i parametri consigliati
- Rimuovere il supporto a caldo o a freddo

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Glitter in rilievo
- Elevata brillantezza
- Vasta gamma di colori

**NOTE:** Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

## CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

| Lavaggio                       | Stiro                | Asciugatrice      | Lavaggio a secco | Durata stoccaggio | Temperatura stoccaggio | Condizioni di stoccaggio                              | Posizione di stoccaggio |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| fino a 40°C, (a capo rovescio) | SI (a capo rovescio) | SI (Ciclo cotone) | SI               | Fino a 2 anni     | da 18°C a 26°C         | lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole | Verticale               |

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
info@siser.it  
www.siser.com

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105027958

