

Magic Film UV DTF

Film A+B per la stampa e il trasferimento di immagini stampate con tecnologia UV-DTF.

① Composizione

Supporto	100% Poliestere (PET)
Finitura	Lucida

② Dimensioni Standard

Dimensioni (cmxmtl)	Confezione
30x100 / 60x100	2 bobine (film A + film B)

③ Applicazioni

Film A in poliestere trasparente per la stampa con inchiostri uv e film B per trasferimento della stampa (application tape) su plastica, vetro, metallo, ceramica, ecc. La pellicola può essere applicata facilmente su una superficie liscia, anche non planare, per il trasferimento di immagini stampate con tecnologia UV-DTF. **Non necessita di riscaldamento nè di asciugatura.**

⑤ Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri **UV-DTF**.

④ Durata e Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

⑥ Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

⑦ Utilizzo

1. Rimuovere la carta protettiva dal Magic Film-A, con il lato adesivo rivolto verso l'alto.
2. Stampare seguendo le istruzioni della stampante UV-DTF. È possibile stampare il film anche con una normale stampante UV, in questo caso sarà necessario utilizzare un foglio metallico di supporto.
3. Unire il Film A+B, quindi laminare utilizzando il laminatore incluso nella stampante UV-DTF oppure con una laminatrice separata.
4. Usare un plotter da taglio o le forbici per tagliare la singola immagine.
5. Separare il film A dal B manualmente o con l'aiuto di due piccoli pezzi di nastro.
6. Attaccare la parte dell'immagine sulla superficie desiderata e premere delicatamente per rimuovere le bolle d'aria, quindi staccare il supporto per mantenere le immagini sulla superficie desiderata.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz