

Nastro Borda Pannelli

Bordo in PVC con adesivo poliaccrilico 200 μ . Disponibile nei colori bianco e nero.

① Composizione

Supporto	PVC 200 μ
Liner	Poliolefine (PO) 80 μ

② Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
1 - 1,9	50

③ Applicazioni

Ideale per la bordatura di pannelli, anche a bassa energia superficiale come Foam, PE e PP. Resistenza all'invecchiamento eccellente anche nel lungo periodo, buona resistenza ai cambi climatici, ai solventi e ai raggi UV. Fornisce una combinazione di adesione molto elevata ed eccezionale coesione con ottima performance di bordatura.

⑤ Stampabilità

Prodotto non adatto alla stampa.

④ Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

⑥ Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

⑦ Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore PVC	μ	200 ± 5	/
Spessore liner	μ	80 ± 5	/
Spessore adesivo	μ	100 ± 5	/
Peso adesivo	gr/mq	100 ± 5	/
Resistenza temperature	$^{\circ}\text{C}$	-40 +200	AA-B-12-07
Potere adesivo	mm in 24h	min. 25/25mm	AFERA 5001

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz