

One Way 160 Premium

PVC monomerico microperforato one way Bianco Lucido 160μ. **Retro nero**, adesivo removibile trasparente base solvente. Doppio liner per stampa UV.

1 Composizione

Supporto	PVC Monomerico One Way 160μ
Retro	Nero

2 Dimensioni Standard

Altezze (cm)	Lunghezza (mtl)
106 / 127 / 137 / 152	50

3 Applicazioni

PVC monomerico microperforato one way 160μ. Foro da 1,60mm con retro nero. Adesivo Removibile trasparente, Superficie perforata 41%. Doppio liner in carta siliconata 170gr. Buona stabilità dimensionale, applicazioni su vetro, acrilico e altre superfici trasparenti.

5 Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa. La saturazione massima inchiostro consentita è 270%.

4 Durata e Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore	μ	160 $\pm$ 10	GB/T6672-2001
Spessore Adesivo	μ	30 $\pm$ 2	GB/T6672-2001
Peso liner	gr/m ²	175 $\pm$ 5	GB4669-1995
Restringimento	%	0.8	/
Tensione Superficiale	dyne/cm	30	/
Opacità	%	>99	/
Adesione a 180°C	N/mm	5/25	GB/2792-81

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz