

STP Scheda Tecnica Prodotto

Nome Prodotto: PREMIUM 510 BACKLITE

Nome del produttore/distributore	Printjet
Altezze e lunghezze	h. disponibili (cmxmtl): 106,7/160/213/320/500 x 50

DESCRIZIONE

BANNER BACKLITE IN PVC TASLUCIDO BIANCO SPALMATO 510gr. Finitura opaca.

APPLICAZIONI

Appositamente realizzato per la stampa inkjet con inchiostri base Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex. Ideale per grafiche retroilluminate per uso interno ed esterno di media durata. Alta qualità di stampa. Ottimo sia per stampanti Wide che SuperWide.

CARATTERISTICHE FISICHE

VARIABILE	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI - NOTE
Peso	gr/mq	510 ±10%	DIN53352 BS3424 method5A
Filo (yarn)	d/tex	1100/1100	DIN EN ISO2060
Tessuto (threads)	n.fili/pollice	20x20	DIN 60001
Resistenza alla trazione	N/5cm	2100/1850	DIN53354 BS3424 method6A
Resistenza alla lacerazione	N/5cm	300/250	DIN53356 BS3424 method7A
Resistenza alla temperatura	°C	-20 / +70	DIN53372 BS3424 method10
Cadmium Free	Contenuto di Cadmio inferiore alle 100 PPM		
Flame Retardant	/	NO	/
Laccatura	/	NO	/

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz