

	SCHEDA PRODOTTO	Mod. R&S.	Rev.	Revisione contenuti	Pag.
		05	03	12/2015	1 di 1

P.S. SUBLI LT

Descrizione

Materiale in poliuretano (PU) per intaglio, su supporto in poliestere adesivo, specifico per trasferimento a bassa temperatura (LT: Low Temperature) su tessuti in poliestere con colorazione sublimatica.

La particolare formulazione e lavorazione del materiale crea una barriera ai coloranti utilizzati per il tessuto, evitando lo sgradevole effetto della "migrazione" del colore sul materiale applicato e mantenendo dunque inalterato il colore originario.

Spessore medio del materiale non trasferito: **110 micron**

Condizioni d'uso

Tenendo conto dei sistemi di taglio utilizzabili e della variabilità dei tessuti su cui si effettua il trasferimento, le indicazioni di massima sono le seguenti :

Taglio (es. con plotter ROLAND GX 24)

Lama : **nuova a 45°**

Pressione minima di taglio: **60 gf**

Trasferimento

Temperatura: **130°C**

Tempo: **15 secondi**

Pressione: **media (3÷4 bar)**

Procedimento

Rimuovere la pellicola protettiva del thermofilm

Tagliare il materiale a specchio

Spellicolare il materiale in eccesso (per accelerare e facilitare lo spellicolamento, consigliamo di appoggiare per qualche secondo il materiale tagliato su una superficie riscaldata a 60-70°C)

Posizionare il materiale sul tessuto con il proprio supporto in poliestere

Trasferire

Rimuovere il poliestere (a caldo o a freddo)

Certificazioni

Prodotto conforme al REACH

Il prodotto è certificato Öko-Tex® Standard 100 Classe I



Tessuti Consigliati

Tessuti in poliestere non trattati e tinti con inchiostri sublimatici

Lavaggio

Attendere **24h** dopo il trasferimento

40°C Max

Non usare candeggina o altri agenti chimici aggressivi

Lavaggio a secco: **no**

Asciugatrice: **no**



Siser s.r.l.

Viale della Tecnica n° 18
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it - www.siser.it

N.B. I dati riportati sono frutto della nostra esperienza.

Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.

Per un migliore risultato raccomandiamo di conservare il materiale al riparo dalla luce solare diretta.

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n° 1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance). Il presente documento può essere soggetto a modifiche. Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.it. Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale commerciale. Grazie