

Tape Flex

Application Tape per termoadesivi in poliestere (PET) trasparente 100μ con liner in carta siliconata.

① Composizione

Supporto	Poliestere (PET) Trasparente 100μ
Adesivo	Acilato media adesività
Liner	Carta siliconata

② Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
50	25

③ Applicazioni

Appositamente ideato per il **trasferimento di termoadesivi**. Assicurarsi che la stampa sia ben asciutta prima dell'applicazione. L'adesivo ha ottime proprietà per quanto riguarda la **resistenza alla temperatura, l'invecchiamento e la resistenza ai raggi UV**. **Può essere rimosso completamente senza lasciare tracce** anche dopo un lungo periodo di adesione.

④ Durata e Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

⑥ Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

⑦ Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore Supporto	μ	$100 \pm 5\%$	ISO 534-80
Adesione su Acciaio	N/cm	$1.3 \pm 5\%$	AFERA 4001-25
Resistenza alla Trazione	N/cm	100 minimo	AFERA 4001-25
Allungamento a Rottura	%	$170 \pm 10\%$	ASTM D882-14

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.superflex.biz