

Pressa Pneumatica Mod. TS DUE



La TSDUE è una pressa automatica per termostampa con funzione pneumatica e doppio piatto di lavoro.

Stabile, resistente e di semplice utilizzo, consente una produzione veloce ed efficace. Mentre il primo capo viene stampato, il secondo può già essere preparato per l'applicazione.

Terminato il tempo di stampa, la piastra scaldante con apertura laterale, risale automaticamente, garantendo la massima sicurezza operativa. Inoltre un tasto di stop automatico permette di bloccare in ogni momento il ciclo di produzione.

Grazie all'elevata pressione offerta e alla precisa regolazione della stessa, la TS DUE è ideale per l'applicazione di ogni tipo di transfer su tessuto (materiali termotrasferibili, plastisol, sublimatico).

Una caratteristica particolare di questo modello è la possibilità di stampare su oggetti di spessore fino a 50mm (alluminio, ceramica ecc..).

E' possibile montare in modo facile e veloce un set per cappellini, costituito da una piastra scaldante superiore e da due piastre inferiori curve (cm7x11) e piastre intercambiabili inferiori, ideali per l'applicazione di piccoli emblemi o scritte.

I piatti supplementari sono disponibili in due dimensioni: cm 15 x 15 e cm 15 x 38

La TS DUE è una pressa multifunzionale, flessibile grazie ai piatti intercambiabili, adatta per ogni applicazione su tessuto o altri materiali di medio e grande formato. Grazie al doppio piatto di lavoro garantisce una velocità di produzione superiore alla TS MONO.

La pressa è dotata di certificato di conformità CEE.

ACCESSORI: Piastre intercambiabili e set cappellino

Dati Tecnici:

Modello TS DUE

Area di stampa 40 x 50 cm

Assorbimento 2000 W

Temperatura 0 - 250°C

Timer 0 - 999 sec

Pressione 1,2 - 1,5 Kg/cm²

2,5 – 10 bar

Consumo ca 1 kw/h

Alimentazione 220 V – 50 hz monofase

Dimensioni pressa: 100 x 80 x 70 cm (L x P x H)

Dimensioni area operativa 100 x 80 cm

Piano d'appoggio 60 x 70 cm

Peso ca 100 kg