

Ultra Lam 75 Ink UV M

Laminazione adesiva Polimerica in **PVC opaco 75μ**. Adatta per la **protezione di stampe effettuate con inchiostri UV**.

① Composizione

Finitura	Trasparente Opaca
Supporto	PVC Polimerico 75μ
Liner	Glassine 65gr

② Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
106 - 137 - 152	50

③ Applicazioni

Con filtro UV e specifica per stampe con inchiostri UV, si ottengono ottimi risultati anche su stampe a base Solvente, Eco-solvente, Latex e base acqua. **Adesivo acrilico permanente. Durata 7 anni indoor e 5 outdoor. Nessun effetto silvering.** Ideata per applicazioni di lunga durata.

④ Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

⑤ Stampabilità

Supporto non indicato per la stampa.

⑥ Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

⑦ Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore	μ	75 ± 2	/
Potere di adesione	N/mm	8~11 N/25 mm	FINAT FTM1/Inox/Initial)
Durata utilizzo indoor	Anni	7	/
Durata utilizzo outdoor	Anni	5	/
Adesivo	Trasparente Permanente UV acrilico, privo di solventi. Sensibile alla pressione.		

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz