

STP Scheda Tecnica Prodotto

Nome Prodotto: **ULTRA PVC 80 GLASS S**

Nome del produttore/distributore	Printjet
Altezze e lunghezze	h. disponibili (cmxmtl): 122x50

DESCRIZIONE

PVC POLIMERICO SMERIGLIATO 80μ. Adesivo trasparente acrilico PERMANENTE base solvente ALTA COESIONE e buona resistenza all'acqua. Durata 5 anni.

APPLICAZIONI

Effetto sabbiato, ideale per vetrofanie e applicazioni su specchi. Liner in carta Kraft Monosiliconata da 120gr.
Per stampa con inchiostri base Solvente/ Eco-Solvente/ UV / Latex.

CARATTERISTICHE FISICHE

VARIABILE	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	METODI - NOTE
Spessore PVC	μ	80 ±1	ISO 534-80
Peso PVC	gr/mq	145 ±10%	ISO-536
Adesivo	Trasparente Acrilico Permanente base solvente alta coesione e buona resistenza all'acqua.		
Durata	36 Mesi. Conservare il materiale in ambiente idoneo ad una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5% e pulire e asciugare l'area di applicazione del PVC.		
Composizione Liner	Carta KRAFT Monosiliconata		
Grammatura Liner	gr/mq	120 ±10%	ISO-536
Temperatura minima di applicazione	°C	+10	/

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz