

Wall 370 Mural ADH

Carta da parati **ADESIVA** 370gr, in PVC opaco **EFFETTO TELATO**. Durata 5 anni.

1 Composizione

Supporto	PVC 370gr.
Liner	Carta bi-siliconata 120gr

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
137	30

3 Applicazioni

Carta da parati adesiva superficie opaca **effetto telato**. Adesivo permanente acrilico UV. Eccellente qualità, buona stabilità durante la stampa e rapida asciugatura. Adatto per applicazioni indoor come stampe artistiche, mostre, opere e decorazioni sceniche.

5 Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa.

4 Durata e Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e $\pm 50\%$ di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento

Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso Supporto	gr/mq	$370 \pm 5\%$	/
Peso Liner	gr/mq	120 ± 20	ISO 536
Spessore Supporto	μm	160	/
Temperatura di utilizzo	$^{\circ}\text{C}$	+ 20-30	/
Umidità relativa di utilizzo	%	50	/
Potere di adesione (adesivo)	N/25mm	7-10	FINAT (FTM1/Inox/Initial)

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz